

CARATTERISTICHE e DOTAZIONE TECNICA di base, del teatro
CANTIERE FLORIDA

- Posti a sedere:n° 288
- Dimensioni palcoscenico:mt.14 larg X mt.8 prof . X mt.6h.
- Pavimento palco:tavolato in legno
- Declivio palco:2%
- Pavimento sala:gres
- Fondale e quinte:color nero
- Dispone di:.....n° 2 camerini con n° 2 docce
- Graticcia:Praticabile
- Non dispone di:..... Sipario
- Potenza elettrica disponibile...40 Kilowatt (tramite 6 prese pentapolari da 32 Amp. Oppure morsetteria, poste nel vano dimmers, alle spalle del palcoscenico).
- Regia tecnica: è posta al termine della gradinata (area 2x2,5 mt.) in posizione ottimale.
Dispone di connessione DMX 5 poli. Possibilità di dimmerare le luci sala.

Scarico: ove possibile, lato sx palco, uscita sicurezza. (dimensioni automezzo **NON** superiori a 3,10 mt. di larg. e 3,30 mt. di alt.). Tale passaggio è utilizzabile dopo le 18.30. Qualora l'automezzo superi le misure sopra riportate, lo scarico sarà effettuato attraverso l'ingresso principale del teatro. Il teatro non dispone di un parcheggio ad uso esclusivo

Elenco materiale tecnico in dotazione al teatro:

Settore Luci:

- 6 lucciole
- n° 27 proiettori PC da 1Kw cad. + filtri colorati
- n° 04 dimmer da 6 canali cad. X 2,2 Kw a canale.
- n° 01 consolle luci (ADB) da 24+24 ch.(programmabile) Domino 48
- n° 8 Par 64 da 1000 Watt cad. (lampade da concordare
- n° 3 proiettori PC da 2 Kw cad.
- Caveria Varia
- ponte luci con ritorni, praticabile, posto all'altezza della prima fila di poltrone
- vano elettrico con ritorni e prese di potenza per dimmer

Settore Audio:

- n° 02 microfoni palmari a filo posti sul palcoscenico
- n° 02 diffusori acustici passivi posti ai lati del proscenio dia 350 w.
- n° 01 mixer audio MACKIE CFX 12
- n° 01 amplificatore di potenza
- n° 02 lettore CD TASCAM mod. n. CD – 010U
- n° 02 diffusori attivi appesi (per la sala)
- regia tecnica posta in fondo sala ad uso esclusivo dei tecnici corredata di linee microfoniche e Dmx permanenti

La direzione del teatro Cantiere Florida oltre il materiale **audio-luci di base**, mette a disposizione dell'utenza un **tecnico** di sua fiducia con la mansione di presidio.

E' responsabilità del suddetto tecnico il controllo del corretto montaggio ed utilizzo sia del materiale del Teatro sia della compagnia ospite.
Al termine della manifestazione è fatto obbligo di liberare il palco dal materiale della compagnia ospite (non va lasciato nulla nemmeno in deposito).

PLANIMETRIA "TEATRO CANTIERE FLORIDA.

PALCOSCENICO: LARG. 14 mt. - PROF. 8,50 mt. - H. 6,00 mt. (Luce compresa fra la graticcia ed il pavimento del palco).
PARQUET IN LEGNO - DECLIVIO 2% - NON E' DOTATO DI SIPARIO.
ESISTE LA GRATICCIA, IN LEGNO.-

VANO TECNICO: VI SI TROVANO LE PRESE DI POTENZA, (per Dimmers, N° 06 prese pentapolari da 32 A. rad. ed una morsettiera, per un carico complessivo di 30 Kwatts.)
VI GIUNGONO n° 16 LINEE RITORNATE, DAL MURO PERIMETRALE DEL PALCO, E n°40 LINEE DAL PONTE POSTO IN SALA. E' DOTATO DI n° 02 LINEE DMX COMUNICANTI CON LA REGIA.

REGIA AUDIO E LUCE: E' POSTA AL TERMINE DELLA GRADINATA (mt. 2 X 2).

